



AVANSIA



品质卓越的高清 再转印打印机

Avansia 证卡打印机采用再转印技术，打印效果完美高质量。其高效的生产力是您进行中等或大规模发卡的理想选择。Avansia 也可以加装卡片覆膜模块从而实现对卡片更高安全性的要求。

完美打印效果

- 600 dpi 高分辨率：完美品质的图像及文字。即使是微缩文字及水印也能清晰呈现。
- UV 图案的打印和卡片覆膜使 Avansia 成为一款高安全性发卡的证卡设备。

兼容性强

- Avansia 再转印技术适用于所有类型的卡片 (PVC、PET、聚碳酸酯、ABS)，包括表面不平整的卡片，例如接触式智能卡及非接触式卡片。
- 标准的内置卡片层压机为您呈现完美的打印效果。

提高效率

- Avansia 出卡速度快，每小时可单面打印数量超过 140 张的彩色卡片。
- 得益于大容量进卡槽及出卡槽 (每次可装 250 张卡片)，以及大容量耗材 (每卷 500 次印刷)，您可不间断连续发卡。



- 电子密码锁:
- 色带自动识别
 - 确保打印机使用安全
 - 监控耗材使用情况



evolis
爱立识



- 可添加覆膜模块
- 安装方便, 配置简单
 - 种类广泛的覆膜产品

主要特性 / 请浏览 www.evolis.com 了解完整技术参数

基本情况

- 再转印技术, 采用彩色染料热升华及单色再转印技术
- 双面打印 (标配):
- 边到边打印
- 彩色染料热升华及单色再转印技术
- 打印头分辨率为 600 dpi (23.6 点/毫米)
- 位图: 24 位, R/G/B 256 阶层
- 打印输出: Y/M/C 256 阶层
- 64 MB 内存 (RAM)

打印速度¹

- 全卡打印:
- 单面打印 (YMCK): 每小时 144 张卡
- 双面打印 (YMCKK): 每小时 96 张卡

接口/连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), 电缆线式供电
- TCP-IP 以太网 10BaseT 接口、100BaseT 接口 (Led 指示灯):

卡片的管理和特性

- 进卡槽: 250 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔)
- 出卡槽: 250 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔)
- 废卡槽: 30 张卡 (0.76 毫米 - 30 密尔)²
- 卡片厚度: 0.25-1.0 毫米 (10-40 密尔), 手动调节
- 卡片类型: PVC 卡、复合 PVC 卡、PET-F 卡、PET-G 卡、聚碳酸酯卡、ABS 卡
- 卡片格式: ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60 毫米 - 3.370" x 2.125")

附加编码模块

- 供选模块:
- 磁条编码器 ISO 7811
- 双面接触式与非接触式编码器
- 编码器连接: 带有 1 个端口的内置 USB 转换器
- 编码选项能组合使用
- 生产厂家安装好或当场安装接触式与非接触式编码器

覆膜 (可选项)

单面或双面覆膜 (标准) 种类广泛的覆膜产品: 补丁膜或清漆膜, 全息图或非全息图。覆膜产品请登录 www.evolis.com 查看

安全性

- RFID 锁定键
- 支持安全锁 (Kensington® 肯辛通防盗锁)
- 集中式锁定系统确保空白卡片、色带以及薄膜存放安全, 不被他人获取 (额外选项)³
- 加密安全协议确保联网安全

显示

- 双线液晶显示, 带 LED 状态指示
- 图显式通知: 空置进卡槽、无色带或色带不足警告...

EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为确保卡片的打印效果及使用年限、打印头的使用寿命以及打印机的整体性能, 请使用 Evolis High Trust® 打印带。

- 打印带的打印张数:
- 高清转印膜: 每卷 500 次印刷
- 全息转印膜: 每卷 400 次印刷
- YMCK: 每卷 500 次印刷
- YMCKK: 每卷 400 次印刷
- YMCKI (适用于智能卡与磁条卡): 每卷 400 次印刷
- YMCKH 色带 (用于非 PVC 卡片): 400 次打印/卷
- YMCFK (UV 油墨): 每卷 400 次印刷

软件

- 与 Windows® 系统兼容 (32/64 位): XP SP3, Vista, W7, W8
- 随附用于设计和修改的 cardPresso XXS 卡片设计软件
- 内部数据库 (无限记录)
- Windows® (XP 版本以上)

认证与合规声明

- RoHS 认证
- CE, FCC, UL, ICES 认证

尺寸与重量

- 尺寸 (高 x 宽 x 长): 436 x 340 x 297 毫米
- 含有覆膜模块的尺寸: 436 x 620 x 305 毫米
- 含有出卡盒的尺寸: 436 x 746 x 305 毫米
- 重量: 20 公斤/30 公斤 (含有覆膜模块)

保修⁴

- 打印机保修 3 年, 打印头享有终身保修

¹ 计算方式为传感器检测到卡片插入至再推出时反转模块停顿为止 / ² 打印机带有编码选项 /

³ 根据需求添加 / ⁴ 需严格遵守具体规定且使用 Evolis High Trust® 打印带方获得保修



evolis
OFFICIAL PARTNER

Greater China Distributor

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA - AMERICAS

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com



Gentle Enterprises Limited 駿科企業有限公司

香港西環干諾道西188號香港商業中心42樓4201-3室

Unit 4201-3, 42/F, Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong

Tel : (852) 2540 5502 Fax: (852) 2857 6057 Website: www.rexy.com.hk Email: info@rexy.com.hk

