



ZENIUS



结构紧凑、功能灵活的 卡片打印机

Zenius 系列打印机适用于所有类型塑料卡的单面打印。Zenius 系列打印机可进行彩色或单色打印，在确保最佳还原效果的前提下，完成单张或小批量打印任务。

Zenius 系列打印机始终坚持为用户考虑，结构紧凑，是制作您的个性化卡片时经济解决方案。

灵活性

- 您可以通过 Zenius 单独插入您的卡片或使用自动卡槽
- 在 Zenius 专业版本中，可十分方便的配备可相互组合的编码功能：磁道编码、接触式或非接触式芯片卡。这些模块的安装仅需花费数分钟时间！

使用方便

- 通过 Evolis Premium Suite® 软件套装，您可接收通知，轻松由电脑控制您的打印机。
- Evolis High Trust® 打印带安装简便，可被打印机自动识别。

环境影响小

- Zenius 系列打印机仅比 A4 纸稍大且十分安静，可完美的融入到各种环境中：办公室、柜台或窗口。
- Zenius 系列打印机是款环保设计的打印机：超长待机模式，低功耗。



主要特性 / 请浏览 www.evolis.com 了解完整技术参数

基本特性

- 在卡片上直接单色热转印/彩色热升华
- 边到边单面打印
- 分辨率为 300 dpi 的打印头 (11.8 点/毫米)
- 1600 万色
- 16MB 内存 (RAM)，专业版可扩展到 32MB
- 可选颜色：火红色和棕灰色

打印速度

- 彩色 (YMCKO)：120 - 150 卡/小时
- 单色：400 - 500 卡/小时

接口/连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) 电缆线式供电
- TCP-IP 以太网 10BaseT 接口、100BaseT 接口 (LED 指示灯)，高级版中配备

卡片的管理和特性

- 自动传送或手动传送
- 传送盒容量：50 张 (0.76 毫米 - 30 密尔)
- 托盒容量：20 张 (0.76 毫米 - 30 密尔)
- 卡片厚度：0.25 至 0.76 毫米 (10 到 30 密尔)，可利用卡尺调节。
- 卡片类型：PVC 卡、复合 PVC 卡、PET 卡、ABS 卡、特殊漆面卡
- 卡片格式：ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 毫米 x 85.60 毫米)

可添加式编码模块

- 可添加模块 (针对专业版)：
 - 磁条编码器，ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - 智能连接站，ISO 7816-2
 - 接触式智能卡编码器，PC/SC, EMV 2000-1
 - 非接触式智能卡编码器，ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - 按需添加其它特定编码器
- 内置 USB 接口
- 模块可组合使用
- 出厂前安装或现场安装

安全性

- Kensington® 安全锁锁位
- 用于磁性编码的数据加密方法

显示

- LED 指示灯
- 打印机的图形化通知：清洁警报、打印带用尽/即将用尽及卡片警报等

EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为了使打印出的卡片质量最佳、使用时间最长，为了延长打印头的使用寿命并使打印机达到最大的整体可靠性，请使用

Evolis High Trust® 打印带。

- 自动识别和自动设置参数
- 打印带被插入到打印带盒中使操作更简便
- 超大容量单色色带

请浏览 www.evolis.com 了解更多色带信息

软件

- 随机附送用于 Windows® 系统的 Evolis Premium Suite：
 - 打印机驱动程序
 - 用于对打印机实施管理、组织和参数设置的 Evolis Print Center
 - 用于进行图形化通知的 Evolis Printer Manager 程序
 - 全天候 24 小时在线协助
 - 与 Windows® 系统兼容 (32/64 bits)：XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- 随附用于设计和修改的 cardPresso XXS Lite 卡片设计软件：
 - 内部数据库 (多达 50 条记录)
 - Windows® (XP 版本以上) 和 Mac OS X
- 随打印机提供用于 Mac OS X (10.5 版以上) 驱动程序
- 可根据要求提供 Linux 平台用软件
- Evolis Premium SDK 可实现远程监控打印机，同时便于并加快与 IT 系统的融合

环保设计、认证和一致性声明

- 长期待机模式，电能消耗低
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC 认证
- RoHS 认证

尺寸和重量

- 尺寸 (高 x 宽 x 长)：195 x 205 x 315 毫米 (7.68" x 8.07" x 12.4")
- 重量：3.3 公斤

保修

- 保修 2 年 (打印机和打印头)
- 可选延保服务

1 在特定条件下 / 2 取决于 Windows® 的版本 / 3 需安装 .net 4.0 client profile 版本
4 需严格遵守有关打印机使用和保养的具体规定且使用 Evolis High Trust® 打印带方可获得保修



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA - AMERICAS

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com



Gentle Enterprises Limited 駿科企業有限公司

香港西環干諾道西188號香港商業中心42樓4201-3室

Unit 4201-3, 42/F, Hong Kong Plaza, 188 Connaught Road West, Hong Kong

Tel : (852) 2540 5502 Fax: (852) 2857 6057 Website: www.rexy.com.hk Email: info@rexy.com.hk

